

Vodní čerpadlo DC 3-12V

1. POPIS A SPECIFIKACE

Univerzální vodní čerpadlo pro použití v akváriích, nápojových automatech atp.

Upozornění: Čerpadlo není ponorné. Použití čerpadla naprázdno je možné pouze po omezený čas (několik sekund). Voda s nečistotami může vést k zadření plastových lopatek čerpadla.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Napájecí napětí | 3-12 VDC |
| Průtok | 1,2 l/min |
| Průměr připojení | 4 mm |
| Přibližné rozměry (mm) | 42 x 45 x 65 |
| Hmotnost | 70 g |



Tabulka parametrů motoru při různých provozních podmínkách a nominálním napětí 7,2 V

| Bez zátěže | | Provoz v oblasti max. účinnosti | | | Při zastavení | |
|----------------|--------|---------------------------------|--------|-------------|---------------|-------|
| Rychlost | Proud | Rychlost | Proud | Toč. moment | Moment | Proud |
| 12 500 ot./min | 360 mA | 10 380 ot./min | 1,76 A | 71,3 g.cm | 420 g.cm | 8,6 A |

2. ZAPOJENÍ

Na svorku s červenou tečkou připojte „+“ pól napájecího zdroje, na druhou svorku připojte „-“ pól.